

# Серія JW-D60N

Високотужний монокристалічний кремнієвий двосторонній модуль з подвійного скла N-типу



- JW-D60N-305
- JW-D60N-310
- JW-D60N-315
- JW-D60N-320
- JW-D60N-325



**Додаткове збільшення потужності**  
30-річна гарантія лінійної продуктивності, більше 30% додаткового посилення потужності



**ВІДСУТНІСТЬ LID (Світлова Деградація)**  
Без LID, більше електроенергії



**ВІДСУТНІСТЬ PID (Деградація Продуктивності)**  
Конструкція з двостороннього подвійного скла, без PID



**Підвищена надійність**  
Більш високий рівень пожежної безпеки для зниження пожежних ризиків



**Краща реакція на слабе освітлення**  
Більш висока вихідна потужність, навіть при налаштуваннях зі слабким освітленням



**Більш широке застосування**  
Водонепроникність та висока зносостійкість, може бути широко використаний в умовах підвищеної вологості, вітру та пилу

- Лінійна гарантія потужності стандартного модуля
- Лінійна гарантія потужності фронтальної сторони для Jolywood модуля N - типу (25.0% додаткової вихідної потужності)
- Лінійна гарантія потужності фронтальної та зворотньої сторін для Jolywood модуля N - типу (36.0% додаткової вихідної потужності)



